



The Right Connection®

## A416

### Рукав Dixon UHMWPE Высокомолекулярный напорно-всасывающий химостойкий рукав 16 бар



#### Технические Характеристики

<b>Наружный слой:</b>	Синий этилен-пропилен монодиен (EPDM), озono- и погодостойкий
<b>Маркировка:</b>	DIXON BOSS LOGO, A416 FDA Chemical S&D UHMWPE
<b>Усиление:</b>	Высокопрочное текстильное волокно, двойная спираль из углеродистой стали, медная антистатическая проволока
<b>Внутренний слой:</b>	Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (UHMWPE), одобренный FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов)
<b>Температура:</b>	От -30°C до +100°C (в зависимости от химической совместимости), +130°C для периодической стерилизации
<b>Коэффициент безопасности:</b>	3:1

Размер I.D (in)	Размер O.D (mm)	Максимальное Рабочее давление (бар)	Минимальное Давление На разрыв (бар)	Радиус Изгиба (мм)	Вес (кг/м)
3/4	31	16	48	125	0.68
1	37	16	48	150	0.85
1 1/4	44	16	48	175	1.05
1 1/2	51	16	48	225	1.20
2	66	16	48	275	1.78
2 1/2	77	16	48	300	2.50
3	92	16	48	350	2.95
4	120	16	48	450	4.11

Контролируемый номер документа: AE1805

Мы оставляем за собой право вносить изменения в эту спецификацию без предварительного уведомления