

## ШЛАНГИ И ТРУБЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ

### ВЫПУСКНЫЕ ШЛАНГИ С ОДНОЙ СТАЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ ДЛЯ РУЧНОГО СМАЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (Ø 13 мм)

Выпускные шланги с одной стальной оплеткой для ручного смазочного оборудования. Максимальное рабочее давление: 360 бар (4350 фунт/кв. дюйм). Минимальное давление разрыва: 900 бар (12850 фунт/кв. дюйм). Резьба 1/8" BSP (М).



137 021	Выпускной шланг со стальной оплеткой с 4-лепестковым соединителем	250 мм
137 031	Выпускной шланг со стальной оплеткой с 4-лепестковым соединителем	300 мм
137 041	Выпускной шланг со стальной оплеткой с 4-лепестковым соединителем	400 мм
137 051	Выпускной шланг со стальной оплеткой с 4-лепестковым соединителем	450 мм
137 201	Выпускной шланг со стальной оплеткой с 4-лепестковым соединителем	2000 мм



136 021	Выпускной шланг со стальной оплеткой	250 мм
136 031	Выпускной шланг со стальной оплеткой	300 мм
136 041	Выпускной шланг со стальной оплеткой	400 мм
136 051	Выпускной шланг со стальной оплеткой	450 мм
136 201	Выпускной шланг со стальной оплеткой	2000 мм

### ВЫПУСКНЫЕ ШЛАНГИ С ДВОЙНОЙ СТАЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ ДЛЯ РУЧНОГО СМАЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (Ø 13 мм)

Выпускные шланги с одной стальной оплеткой для ручного смазочного оборудования. Максимальное рабочее давление: 360 бар (4350 фунт/кв. дюйм). Минимальное давление разрыва: 900 бар (12850 фунт/кв. дюйм). Резьба 1/8" BSP (М).



141 020	Выпускной шланг с двойной стальной оплеткой с 4-лепестковым соединителем	250 мм
141 030	Выпускной шланг с двойной стальной оплеткой с 4-лепестковым соединителем	300 мм
141 040	Выпускной шланг с двойной стальной оплеткой с 4-лепестковым соединителем	400 мм
141 050	Выпускной шланг с двойной стальной оплеткой с 4-лепестковым соединителем	450 мм
141 200	Выпускной шланг с двойной стальной оплеткой с 4-лепестковым соединителем	2000 мм



140 020	Выпускной шланг с двойной стальной оплеткой	250 мм
140 030	Выпускной шланг с двойной стальной оплеткой	300 мм
140 040	Выпускной шланг с двойной стальной оплеткой	400 мм
140 050	Выпускной шланг с двойной стальной оплеткой	450 мм
140 200	Выпускной шланг с двойной стальной оплеткой	2000 мм

### ТРУБЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ



710 214	Изогнутая труба с 4-лепестковым соединителем
710 710	Прямая труба с 4-лепестковым соединителем
710 659	Регулируемая изогнутая труба с 4-лепестковым соединителем и запорным клапаном
710 297	Прямая труба с чашевидной насадкой
710 298	Прямая труба с насадкой Зерка
710 215	Изогнутая труба