SAMOA

PUMPMASTER 4 - НАСОСЫ ДЛЯ МАСЛА 3:1

АЗС Комплект
Оборудование для АЗС и нефтебаз
www.azs-complekt.ru

340 120

НАСОСЫ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

Пневматический насос двойного действия среднего давления для раздачи большого объема смазочных материалов в системах среднего размера. Насос имеет регулируемый по высоте переходник 2" BSP (M) для монтажа на бочку или емкость, и отверстие для установки клапана сброса давления (№ 609 007).

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

- Синтетические и минеральные смазочные материалы
- Трансмиссионное масло
- Гидравлическое масло
- Трансмиссионная жидкость

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Дилерские сервисные центры
- Обслуживание транспортного парка
- Центры экспресс замены масла
- Производственные установки

МОДЕЛИ				
№ В КАТАЛОГЕ	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ВЫСОТА ТРУБЫ НАСОСА	ОБЩАЯ ВЫСОТА	ВЕС
340 120	Универсальный настенный насос	200 мм	585 мм	5,7 кг
341 120	Для монтажа на бочку 205 л (55 гал)	910 мм	1295 мм	7,7 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Коэффициент сжатия насоса	3:1
Диапазон рабочего давления сжатого воздуха	1,5 - 10 бар (от 20 до 140 фунт/кв. дюйм)
Расход воздуха (1)	285 Нл/мин (10 куб. фунт/мин)
Максимальное давление жидкости на выпуске	30 бар (420 фунт/кв. дюйм)
Диаметр пневмодвигателя	88 мм (3.5")
Эффективный диаметр пневмодвигателя	60 мм (2.4")
Ход пневмодвигателя	100 мм (4")
Производительность при 150 циклах/мин	10 л/мин (2.7 Галлон США/мин)
Максимальная производительность (2)	42 л/мин (11.1 Галлон США/мин)
Соединение на впуске воздуха	3/8" NPSM (F)
Соединение на впуске жидкости (короткий насос)	1" BSP (F)
Соединение на выпуске жидкости	3/4" NPSM (F)
Материал смачиваемых частей и уплотнений	Алюминий/сталь/NBR (бутадиен-нитрильный каучук)/ тефлон
Уровень шума (3)	93 дБ

(1) Потребление воздуха при давлении входящего воздуха 6 бар и производительности 10 л/мин.
(2) Максимальная производительность при давлении 7 бар.
(3) Максимальный уровень шума, замеренный на расстоянии 1 м от насоса, при давлении воздуха 7 бар и свободном нагнетании.

РАЗМЕРЫ (мм)		
МОДЕЛЬ	340 120	341 120
A (мм)	585	1295
B (мм)	385	385
C (мм)	52	52
D (мм)	200	910



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ УСЛОВИЯХ: SAE 30 - 20 °C (68 °F)



Характеристики продуктов могут быть изменены без предварительного уведомления